

丙烯酸 Acrylic

产品性能

丙烯氧化工艺:

日本三菱

产品特性:

无色透明略带刺激性的液体，固体丙烯酸呈针状结晶，其酸性略强于乙酸及丙酸，腐蚀性极强。其主要用途是生产丙烯酸酯类、聚丙烯酸及其盐，对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。

质量指标 (GB/T17529.1-2008)

外观: 透明液体

项 目	指 标	
	优等品	一等品
丙烯酸的质量分数/% \geq	99.2	99.0
色度/HAZEN单位 (铂-钴色度) \leq	15	20
水的质量分数/% \leq	0.1	0.2
阻聚剂[4-甲氧基苯酚 (MEHQ)] 的质量分数/10 ⁻⁶	200±20.可与用户协商制定	

■ 主要用途

用作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂、涂料。

■ 包装

本品采用火车、汽车罐装及塑料桶装，桶装净重180公斤。

■ 贮运

本产品运输、贮运过程中应避免低温、雨淋、暴晒、机械损伤、高温泄露，避免长时间停留。

沈阳石蜡化工有限公司为沈阳化工股份有限公司全资子公司

公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈大路888号

官方网站：<http://www.sychem.com>

销售电话：024-25390501

技术服务电话：024-25390393

丙烯酸甲酯

Methyl Acrylate

产品性能

丙烯氧化工艺:

日本三菱

产品特性:

无色透明液体，有类似大蒜的气味。用于聚丙烯腈纤维的第二单体，胶粘剂。

质量指标 (GB/T17530)

外观: 透明液体

项 目	指 标	
	优等品	一等品
纯度, % \geq	99.5	
色度/HAZEN单位 (铂-钴色度) \leq	10 (散) 20 (桶)	
酸度 (以丙烯酸计), % \leq	0.01	0.02
水分% \leq	0.05	0.10
阻聚剂 (MEHQ) 含量 (M/M), 10^{-6}	100 \pm 10.可与用户协商制定	

■ 主要用途

用于聚丙烯腈纤维的第二单体、胶粘剂。

■ 包装

本品采用火车、汽车罐装及塑料桶装，桶装净重200公斤。

■ 贮运

本产品运输、贮运过程中应避免雨淋、暴晒、机械损伤、高温泄露，避免长时间停留。

沈阳石蜡化工有限公司为沈阳化工股份有限公司全资子公司

公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈大路888号

官方网站：<http://www.sychem.com>

销售电话：024-25390501

技术服务电话：024-25390393

丙烯酸乙酯

Ethyl Acrylate

产品性能

丙烯氧化工艺:

日本三菱

产品特性:

无色透明液体，有刺激性气味。主要用于织物加工中的各种胶粘剂。丙烯酸乙酯还是制造丙烯酸橡胶（ACM）的主体原料，丙烯酸乙酯与少量交联单体共聚制成的丙烯酸橡胶耐高、低温性能非常好，可在175℃高温或-25℃的低温下使用，同时还具有耐油、耐臭氧、耐应力疲劳等特性，是汽车、电器、建筑等行业的重要弹性体密封材料。

质量指标 (GB/T17530)

外观: 透明液体

项 目	指 标	
	优等品	一等品
纯度, % ≥	99.5	99.2
色度/HAZEN单位 (铂-钴色度) ≤	10 (散) 20 (桶)	
酸度 (以丙烯酸计), % ≤	0.01	
水分% ≤	0.05	0.10
阻聚剂 (MEHQ) 含量 (M/M), 10 ⁻⁶	15±5.可与用户协商制定	

■ 主要用途

胶粘剂

■ 包装

本品采用火车、汽车罐装及塑料桶装，桶装净重200公斤。

■ 贮运

本产品运输、贮运过程中应避免雨淋、暴晒、机械损伤、高温泄露，避免长时间停留。

沈阳石蜡化工有限公司为沈阳化工股份有限公司全资子公司

公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈大路888号

官方网站：<http://www.sychem.com>

销售电话：024-25390501

技术服务电话：024-25390393

丙烯酸正丁酯

Butyl Acrylate

产品性能

丙烯氧化工艺:

日本三菱

产品特性:

无色液体，用作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂、涂料。

质量指标 (GB/T17530)

外观: 透明液体

项 目	指 标	
	优等品	一等品
纯度, % \geq	99.5	99.0
色度/HAZEN单位 (铂-钴色度) \leq	10 (散) 20 (桶)	
酸度 (以丙烯酸计), % \leq	0.01	
水分% \leq	0.05	0.10
阻聚剂 (MEHQ) 含量 (M/M), 10^{-6}	50 \pm 5.可与用户协商制定	

■ 主要用途

有机合成中间体、粘合剂、乳化剂、涂料。

■ 包装

本品采用火车、汽车罐装及塑料桶装，桶装净重200公斤。

■ 贮运

本产品运输、贮运过程中应避免雨淋、暴晒、机械损伤、高温泄露，避免长时间停留。

沈阳石蜡化工有限公司为沈阳化工股份有限公司全资子公司

公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区沈大路888号

官方网站：<http://www.sychem.com>

销售电话：024-25390501

技术服务电话：024-25390393